

Zgrzewarka kątowna FQL450A z tunelem BSA450



Cena: 7,500.00 ZI + VAT

Model: FQL450A+BSA450

Strona produktu:

<https://www.novumpack.pl/sklep/zgrzewarki-katowe-i-kloszowe/zgrzewarka-katowa-fql450a-tunelem-bsa450/>

Opis produktu

Zgrzewarka kątowna FQL450A Zgrzewarka kątowna FQL450 (zgrzew typu L) może zapakować od 0-15 sztuk na minutę. nadaje się do wszelkiego rodzaju folii termokurczliwych i nie tylko. Ramię zgrzewarki dociskane jest ręcznie przez operatora a następnie przytrzymywane za pomocą elektromagnesów na czas zgrzewania. Pod koniec cyklu ramię zgrzewarki jest otwierane automatycznie.

Cechy: - Urządzenie współpracuje z większością folii dostępnych na rynku -
Transporter taśmowy automatycznie wysuwa produkt z urządzenia - Może być zintegrowane z tunelem obkurczającym - Proste w obsłudze nie wymaga szkolenia personelu - Wytrzymała konstrukcja malowana proszkowo -
Wydajność: 0-15 szt/min - Regulowana wysokość i prędkość transportera -

Regulacja wysokości produktu - Maksymalny wymiar produktu 500 x 450mm -
Ruchomy stół roboczy i separator folii ułatwiający pakowanie produktu - Rolki
wyposażone w perforację folii - Maksymalna szerokość rolki z folią 534 mm -

Maszyna na kółkach z hamulcem **Specyfikacja:** - Model urządzenia

FQI450A - Zasilanie 230V 50-60Hz - Moc 1kW - Temperatura

Obkurczania 0-300 - Wymiar komory 500 x 450 mm zgrzew

typu L - Dodatkowe funkcje Nie - Wymiary zewnętrzne 1610 x 690 x

890mm - Waga urządzenia 90kg - Wykonanie malowana proszkowo

Tunel termokurczliwy BSA450

Mały tunel obkurczający przeznaczony do pakowania i obkurczania małych, lekkich produktów. Maszyna nadaje się do pakowania małych partii towaru np w małych i średnich zakładach produkcyjnych, firmach poligraficznych, itp.

Cechy - Odpowiedni do obkurczania folii typu: POF, PVC, PP, POP o grubości

0,01-0,04 mm. - Kvarcowe grzałki umieszczone są u góry, u dołu i po bokach

tunelu. - Tunel posiada funkcję płynnej regulacji temperatury i prędkości

transportera. - Posiada transporter rolkowy. - Prosta obsługa - Prędkość

pakowania do 10m/min - W pełni regulowana temperatura obkurczania -

Zakres temperatury 0-250 stopni - Płynnie regulowana prędkość transportera

(0-10m/min) - Transporter z małymi rolkami **Specyfikacja:** - Maks. udźwig

transportera (kg) 8 - Moc (kW) 900 - Prędkość przesuwu transportera (m/min)

0-10 - Wymiary komory (dł. x szer. x wys.)(mm) 830x440x 240 - Wymiary

maszyny (dł. x szer. x wys.)(mm) 1350x780x1380 - Zasilanie (V/Hz) 230/50 lub

380/50

Specyfikacja

- Wymiary: brak

- Waga: 1000 kg